

7Y

Standard: VDE 881
Tip: 7Y

KONSTRUKCIJA
Provodnik: gola, kalajisana ili posrebrena bakarna žica.

Izolacija: ETFE masa.

Boja: bela, zelena, žuta, siva, roza, plava, crvena, crna, ljubičasta

PRIMENA

Montažne žice sa izolacijom od ETFE mase, tipa 7Y, namenjene su za automatsko ili poluautomatsko povezivanje panela u kompjuterskoj tehnici, u telefonskim centralama, avio industriji za ožičavanje svih uređaja kod kojih je potreban visok stepen mehaničke otpornosti.

TEHNIČKI PODACI

Radna temperatura:
 od - 55 °C do + 150 °C

Podaci za standardne konstrukcije

n x d mm	AWG	Cu broj kg/km	Radni napon, V	Ispitni napon, V	D ~ mm	Q ~ kg/km
1x0,25	30	0,5	375	1500	0,55	0,7
1x0,4	26	1,2	375	1500	0,70	1,5
1x0,4	26	1,2	900	2500	0,90	1,9
1x0,5	24	1,9	375	1500	0,80	2,2
1x0,5	24	1,9	900	2500	1,00	2,6
1x0,62	22	2,9	375	1500	0,95	3,3
1x0,62	22	2,9	900	2500	1,20	3,7
1x0,8	20	4,8	375	1500	1,10	5,1
1x0,8	20	4,8	900	2500	1,30	5,6
1x1,0	18	7,5	900	2500	1,50	8,3
1x1,3	16	12,7	900	2500	1,80	13,4
1x1,6	14	19,3	900	2500	2,10	19,9

n – broj elemenata, d – nazivni prečnik provodnika, D – prečnik kabela, Q – masa kabela