

Li7Y



Standard: VDE 881
Tip: Li7Y

KONSTRUKCIJA

Provodnik: gola, kalajisana ili posrebrena bakarna uzica.

Izolacija: ETFE masa.

Boja: bela, zelena, žuta, siva, roza, plava, crvena, crna, ljubičasta

PRIMENA

Montažne uzice sa izolacijom od ETFE mase, tipa Li7Y, namenjene su za ožičavanje svih vrsta elektronskih uređaja kod kojih je potreban visok stepen mehaničke otpornosti.

TEHNIČKI PODACI

Radna temperatura:
od - 55 °C do + 150 °C

Podaci za standardne konstrukcije

n x q mm ²	AWG	Cu broj kg/km	Radni napon, V	Ispitni napon, V	D ~ mm	Q ~ kg/km
1x0,055	30	0,5	900	2500	0,80	1,1
1x0,079	28	0,8	375	1500	0,70	1,1
1x0,079	28	0,8	900	2500	0,90	1,4
1x0,12	26	1,2	375	1500	0,80	1,5
1x0,12	26	1,2	900	2500	1,00	1,9
1x0,15	26	1,4	900	2500	0,80	1,9
1x0,12	26	1,2	1500	3000	1,30	2,5
1x0,22	24	2,1	375	1500	0,90	2,5
1x0,22	24	2,1	900	2500	1,10	2,9
1x0,22	24	2,1	900	2500	0,90	2,6
1x0,22	24	2,1	1500	3000	1,40	3,7
1x0,34	22	3,3	375	1500	1,10	3,7
1x0,34	22	3,3	900	2500	1,30	4,2
1x0,36	22	3,5	900	2500	1,10	3,6
1x0,56	20	5,4	375	1500	1,30	5,7
1x0,59	20	5,7	900	2500	1,30	6,4
1x0,56	20	5,4	1500	3000	1,80	7,3
1x0,93	18	8,9	900	2500	1,55	9,9
1x0,93	18	8,9	900	2500	1,80	10,5
1x0,93	18	8,9	1500	3000	2,10	11,6
1x1,20	16	11,5	900	2500	1,80	12,0
1x1,20	16	11,5	900	2500	2,00	12,2
1x1,20	16	11,5	1500	3000	2,30	13,5

n – broj elemenata, q – nazivni presek provodnika, D – prečnik kabela, Q – masa kabela